

FICHA TÉCNICA

Producto Nombre: LIQUIDO DE FRENOS DOT 3

Descripción

HUMMER ® El líquido de frenos DOT3 es una preparación especialmente compuesta diseñada exclusivamente para uso en sistemas de frenado de vehículos de motor. Úselo en todos los vehículos donde el fabricante recomienda el grado dot3. Norma Federal DOT3 N0.116. Supera los estándares federales de vehículos motorizados SAE-J1703. Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo al agregar líquido de frenos y mantenga el líquido de frenos limpio y seco. Cualquier contaminación con suciedad, agua, productos derivados del petróleo u otros materiales puede provocar fallas en los frenos u otras reparaciones costosas. Después de reemplazar la tapa y mantener el recipiente correctamente cerrado para evitar la absorción de humedad, almacene el líquido de frenos únicamente en el recipiente original. No rellene después de romper el sello ni lo use para almacenar otros líquidos. Evite derramar sobre las pastillas de freno.

Propiedades Física

Estado físico	Líquido		
Color	amarillo canario		
índice técnico	Conclusión		
PH	8.9		
Viscosidad(mm ² /s)	990.2		
Punto de ebullición húmedo	213,1 °C		
Propiedades explosivas	El producto no tiene peligro de explosión		
Densidad	1,02-1,07 g/cm ³		
Compatibilidad con caucho (SBR y EPDM)	120°C 70h	apariencia	Calificada
		Tasa de cambio de rizoma (%)	+0.3~+0.9
		cambio de dureza (%)	-4 ~-5
Cuenco de cuero de caucho estándar)	70°C 70h	apariencia	Calificada
		Tasa de cambio de	+0.3~+0.8
		cambio de dureza (%)	-4 ~-6
Corrosión del metal (100°C 120h)	Cambio calidad muestra metal. (mg/cm ²)	Hoja de acero estañado	0.00
		acero	+0.01
		Aluminio	+0.02
		Ferro	+0.04
		Cuprum	-0.02
		zinc	+0.03



Datos Técnicos

ITEM	Empaque	Tamaño
DOT 3	Botella de plástico	4 ONZ 8 ONZ 12ONZ
Características	Fácil a funcionar Transmisión de energía, disipación de calor, prevención de corrosión, prevención de oxidación y lubricación	
Función	Mejorar el rendimiento de frenado	
Uso	Bomba de freno no corrosiva y varios. componentes	

Instrucciones de uso

- No mezclar con aceite mineral;
- Mantener alejado de los niños;
- Almacenar en un lugar seco y evitar la luz solar directa.

Almacenamiento

- Precauciones para una manipulación segura: Evite toda exposición innecesaria. Generalmente se requiere tanto extracción local como ventilación general de la habitación.
- Temperatura de manipulación: <40 °C
- Medidas de higiene: Lavar las manos y otras zonas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y al salir del trabajo.
- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades Temperatura de almacenamiento: <40 °C
- Área de almacenamiento: Almacenar en un área seca, fresca y bien ventilada.

Nota

Contiene lubricantes derivados del petróleo. Evite el contacto prolongado, lave la piel con abundante agua y jabón. Lave la ropa sucia antes de usarla. Deseche los zapatos empapados.

Importado y Distribuido por:
JG INTERNATIONAL COMPANY EIRL
RUC: 20604946400
www.grupohummer.com
Central: 919-727-525
Fecha: 09/06/2025

