

FICHA TÉCNICA

Producto Nombre:**GRASA LITHIUM EP2****Descripción**

La grasa HUMMER® EP2 es una grasa sintética multiusos para rodamientos industriales, automotrices y marinos. Tiene excelentes propiedades. Resistente al agua con un punto de goteo de 190 °C (374 °F). Ideal para todo tipo de vehículos, incluyendo maquinaria pesada. Automóviles, remolques y camiones. Diseñado para soportar cargas pesadas, ofrece máxima protección en la suspensión, sistemas, juntas universales, varillajes de dirección, chasis y cojinetes de ruedas.

Propiedades Físicas

Tipo	Litio
Nivel	NLGI2
Color	Azul
Penetración a 25 °C (1/10 mm)	280
Punto de gota (°C)	190

**Beneficios de producto**

- Uso Versátil: Grasa sintética multiusos apta para rodamientos industriales, automotrices y marinos.
- Amplia Compatibilidad: Ideal para automóviles, camiones, remolques y maquinaria pesada.
- Resistente al Agua: Ofrece excelente protección en ambientes húmedos o expuestos a salpicaduras.
- Alta Estabilidad Térmica: Punto de goteo de 190 °C (374 °F), adecuada para condiciones de alta temperatura.
- Soporta Altas Cargas: Diseñada para trabajar bajo presión extrema, protegiendo eficazmente las piezas críticas.
- Protección Integral: Recomendada para sistemas de suspensión, juntas universales, dirección, chasis y cojinetes de ruedas.
- Mayor Vida Útil de Componentes: Reduce el desgaste, la fricción y el riesgo de fallos prematuros.
- Menor Frecuencia de Mantenimiento: Prolonga los intervalos de lubricación gracias a su alto rendimiento.
- Fiabilidad en Condiciones Extremas: Mantiene su eficacia bajo temperaturas y cargas severas.
- Reducción de Costos Operativos: Minimiza el tiempo de inactividad y las reparaciones mecánicas.

Instrucciones de uso

- Limpieza previa: Asegúrese de que las superficies a lubricar estén limpias, secas y libres de polvo, grasa vieja o residuos contaminantes.
- Aplicación directa: Aplique la grasa directamente sobre el punto de lubricación utilizando una espátula, brocha, pistola de engrase o el método recomendado por el fabricante del equipo.
- Cantidad adecuada: No sobre aplique. Utilice solo la cantidad necesaria para cubrir la zona de contacto, evitando excesos que puedan generar acumulaciones o fugas.
- Frecuencia de aplicación: Lubrique según el programa de mantenimiento del equipo o cuando se observe disminución del rendimiento mecánico.
- Precaución: No mezclar con otras grasas que no sean compatibles, ya que puede afectar el rendimiento del producto.
- Limpieza posterior: Limpie las herramientas de aplicación con solventes adecuados y guarde el producto correctamente después de su uso.

Almacenamiento

- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Evitar la exposición directa a la luz solar y a fuentes de calor superiores a 40 °C.
- Mantener el envase bien cerrado cuando no esté en uso para evitar contaminación con polvo, humedad u otros agentes externos.
- No almacenar cerca de agentes oxidantes o productos químicos incompatibles.
- La vida útil del producto es de hasta 24 meses desde la fecha de fabricación, si se conserva en condiciones adecuadas.

Precaución

No mezcle diferentes grasas ya que ciertas bases de grasa no son compatibles. Mantener fuera del alcance de los niños.