

FICHA TÉCNICA

Producto Nombre: LIMPIADOR DE DISCO DE FRENO

Descripción

HUMMER® BRAKE CLEANER El limpiador que utiliza la última fórmula avanzada, con una limpieza fuerte y rápida, puede frenar fácil y rápidamente los discos, el freno del cubo del freno y otras partes del polvo de amianto, eliminando impurezas como el hierro y el aceite. Para evitar que el disco de freno (tambor de freno) se adhiera al polvo de asbesto, hierro y aceite y se resbale. Este producto contiene compuestos medioambientales sin fluorocarbonos en disolventes especiales y el entorno operativo no tiene ningún efecto sobre el medio ambiente natural.

Propiedades Físicas

Estado físico	Aerosol que contiene líquido incoloro (gas comprimido)
Color	Incoloro
Características de las partículas	Aerosol
Ph	5.5-7.0
Tasa de eyeción	3,92 g/s
Inflamabilidad (sólido, gas)	Inflamable
Olor	Olor ligeramente a disolvente
Solubilidad en agua (kg/m3)	Soluble
Densidad (20 °C)	0,60-0,75 g/cm3
Punto de inflamación	<40 °C



Motorizado por ciencia

ITEM#	empaque	Tamaño
BRAKE CLEANER	Botella de metal	10 ONZ
Características	Fácil a funcionar	
	Rápido y conveniente, excelente efecto de limpieza	
Función	Sin cloro	
Solicitud	Automotor Freno Disco, Tambor y Freno Sistema	

Instrucciones de uso

- Elimine completamente el polvo, las manchas de agua y la grasa del lugar pintado.
- Rellenar y nivelar la parte hundida con masilla y luego pulir.
- Antes de rociar, agite la botella durante unos dos minutos para que la pintura se mezcle completamente de manera uniforme.
- Presione el botón de la válvula con un dedo y rocíe uniformemente la superficie a una distancia de 20-30 cm.
- Al rociar más veces, cada dos minutos para rociar una capa delgada se puede obtener un mejor efecto.
- Invierta la botella después de su uso y rocíe el cabezal hasta que salga el gas, limpie la boca del rociador para evitar
- bloquear la boca.

Almacenamiento

- Almacenar lejos de ácidos.
- Almacenar lejos de agentes oxidantes.
- Mantenga el producto en un área bien ventilada.
- Cuando se almacena a las temperaturas recomendadas en los empaques originales sin abrir, la vida útil es de 24 meses desde la fecha de fabricación de HUMMER

Nota

Para material no definido, intente rociar sobre un paño en un área pequeña e inspeccione el efecto después de 10 minutos. Durante el uso, mantenga el ángulo entre la lata y el nivel por encima de 45 °C. Utilícela en un área bien ventilada y sin polvo; la pintura logrará el mejor rendimiento en condiciones frescas y secas. No rocíe en ambientes lluviosos o helados.

¡Irritante para la piel y los ojos! En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica. ¡Combustible! No perforar, incinerar, exponer ni almacenar a temperatura superior a 45°C.

¡Manténgase alejado del fuego o de fuentes de calor! ¡Mantener fuera del alcance de los niños!